Бороны зубовые гидрофицированные (Сделано в Казахстане)



Кокшетау, Казахстан

Сделано в Казахстане

Субсидии до 30%

1) Комплектации: однорядные БЗГ-12, БЗГ-14, БЗГ-16, БЗГ-18, БЗГ-22, БЗГ-24

Ширина захвата (конструкционная), м: 12 - 24;
Количество рабочих органов, шт: 12 - 24;
Транспортная скорость, км/ч: 15;
Рабочая скорость, км/ч: 10;
Производительность, га/ч: 12 - 26.

2) Комплектации: двухрядные БЗГ-12х2, БЗГ-14х2, БЗГ-16х2, БЗГ-18х2, БЗГ-22х2, БЗГ-24х2

Ширина захвата (конструкционная), м: 12 - 24;
Количество рабочих органов, шт: 24 - 48;
Транспортная скорость, км/ч: 15;
Рабочая скорость, км/ч: 10;
Производительность, га/ч: 12 - 26.

Борона зубовая предназначена для:
- выравнивания поверхности поля;
- ранневесеннего боронования зяби;
- боронование озимых;
- заделки в почву удобрений.
- закрытие влаги в период предпосевного боронования;
- предпосевной провокации и уничтожения всходов сорняков;
- рыхления поверхности почвы на глубину до 80 мм, в зависимости от плотности почвы и угла атаки зубьев;
- довсходового и послевсходового боронования технических и зерновых культур;
- разрушения (измельчения) и распределение стерни, соломы и растительных остатков по полю;
- провокации сорняка и падалицы после сбора урожая;

Такое почвообрабатывающее орудие дополняет систему основной обработки. Борона практически не подвержена забиванию растительными остатками и сорняками благодаря высокому расположению ее брусьев над почвой. Борона гидрофицированная зубовая применятся на полях с уклоном до 10˚ и влажностью почвы не более 28% в зонах неустойчивого и недостаточного увлажнения.
В основе механизма работы зубовых борон находятся зубья. Зубовая борона работает следующим образом: передняя часть ребра «разрезает» почву, в тот же момент, боковые грани, сминая и раздвигая, перемешивают частицы почвы. По средствам

такого воздействия, он разрушает крупные комки почвы.

Цена: **4 350 000** ₸	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: --

Отдел продаж **+77085097715**